

Für höchste Qualitätsansprüche! Ledman CQ 10 EMC 10mm-3-in-1-SMD

Sieben gute Gründe, die für den Einsatz
unseres XL-LED-Screens sprechen ...

1. Neuste Ledman 10mm SMD-3-in-1-LED
2. Sehr hohe physikalische Auflösung
3. Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte, homogene und brillante Bildwiedergabe bei Tageslicht
4. Kompakte Bauweise und hochflexible Einsatzmöglichkeiten
5. Sehr einfaches Handling; Aufbauzeiten von weniger als 30 Minuten von der Ankunft bis zur Inbetriebnahme der LED-Wand
6. Höchste Energieeffizienz, verbunden mit niedrigen Betriebskosten
7. Entfall von hohen Montage- und Demontagekosten



LED-Outdoor-Videowall (B-35-Anhänger – 15m²)

Technische Spezifikationen

B-35-Trailer – 15m²-Trailer

Ledman CQ 10 EMC

Bildschirm

LED-Hersteller.....	Ledman
Bildschirmgröße ^[B×H]	5,12 m × 2,88 m
LEDs.....	SMD-3-in-1-LED
Auflösung.....	512 × 288 Pixel
Pixelabstand.....	10 mm physikalisch
Bildwiederholfrequenz.....	2.400 Hz
Farben.....	14 bit / 1,073 Billionen
Helligkeit.....	6.500 cd/m ² (Nits)
Sichtwinkel.....	160° / 60°
Bildschirmdrehung.....	-180° / +180°
Bildschirmhöhe.....	2,88 m
Bildschirmsignaleingang.....	DVI

Trailer

Größe ^[L×B×H]	6,66 m × 2,30 m × 2,33 m
Platzbedarf ^[min.]	7,50 m × 3,50 m
Gewicht.....	3.500 kg
Leistungsaufnahme ^[max.]	13.900 W
Leistungsaufnahme ^[Ø]	5.500 W
Netzanschluss ^[Regiekabine innen]	230 V
Netzanschluss ^[außen]	16 A / 400 V 3-Phasen
Optional.....	Diesel-Stromaggregat

